

Lecția 4

Formatarea textului

☛ Dacă vrem ca după un text scris, afișarea să înceapă de la cap de rând (paragraf nou) avem două soluții:

- 1) folosirea marcatorului `
` pe care l-am văzut în lecția trecută;
- 2) utilizarea marcatorelor `<p>` și `</p>` pentru fiecare paragraf în parte, astfel:

```
<p>
....
....      (paragraful 1)
....
</p>
```

```
<p>
....
....      (paragraful 2)
....
</p>
```

☛ O linie goală (un rând liber) putem obține dacă folosim marcatorul (singur, fără pereche) `<p/>`.

☛ Paragrafele pot fi aliniate grație parametrului „**align**”.

☛ Exemplu:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
  "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
  <card id="test1" title="prima fisa de test">
    <p align="left">
      Acest paragraf este aliniat<br/>
      la stanga
    </p>
    <p align="right">
      Acest paragraf este aliniat <br/>
      la dreapta
    </p>
    <p align="center">
      Acest paragraf este<br/>
      centrat
    </p>
  </card>
</wml>
```

☛ Marcatorii WML pentru formatarea textului:

 	→ bold (îngroșat)
<u> </u>	→ underlina (subliniat)
<i> </i>	→ italic (aplecat)
<big> </big>	→ caractere mari (mai mari)
<small> </small>	→ caractere mici (mai mici)

Observați asemănarea cu ceea ce noi știm de la WORD (Office) sau cu limbajul natural (limba engleză).

☛ Exemplu:

```
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
  "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
<wml>
  <card id="test2" title="a doua fisa de test">
    <p>
      Acest cuvânt este <b>îngroșat</b>, următorul este <i>aplecat</i> și ultimul este
      <u>subliniat</u>
    </p>
    <p>
      <big>Acest paragraf este cu caractere mari</big>
    </p>
    <p>
      <small> Acest paragraf este cu caractere mici</small>
    </p>
  </card>
</wml>
```